


























Szlifowanie naprawcze – obróbka podkładu

<p>Kontrola powierzchni – puder kontrolny 01</p>  <p> Puder kontrolny</p>	<p>Szlif ręczny, wstępny wyrównujący 02</p>  <p> 1950 siaspeed  P240-320</p>	<p>Szlif ręczny, wyrównujący 03</p>  <p> 1950 siaspeed  P320-400</p>	<p>Szlif ręczny profili i krawędzi 04</p>  <p> 1948 siasoft siaflex P400  7970 siasponge superfine</p>	<p>Kontrola powierzchni – puder kontrolny 05</p>  <p> Puder kontrolny</p>
<p>Szlif maszynowy - wstępny 06</p>  <p> 1950 siaspeed, tarcza mocująca miękka lub b. miękka  P320-400</p>	<p>Szlif wykończeniowy profili i krawędzi 07</p>  <p> 1948 siasoft siaflex P600  7970 siasponge ultrafine</p>	<p>Szlif maszynowy, wykończeniowy 08</p>  <p> 1950 siaspeed tarcza mocująca bardzo miękka  P500-600</p>	<p>Szlif maszynowy, oczyszczająco – wygładzający 09</p>  <p> 6120 siavlies speed  K600-800</p>	

Materiały ścierne

 Krażek 1950 siaspeed na rzep 150mm, 15 otw Indeks: TMK-T2023.xxxx.7-T00	 Pasek 1948 siasoft siaflex 115mm x 140mm Indeks: TMP-4516.5708.xxxx.01-T50
 Gąbka ścierna 1-stronna 7970 115mm x 140mm x 5mm superfine (K800) Indeks: TMG-0070.1134.01	 Gąbka ścierna 1-stronna 7970 115mm x 140mm x 5mm ultrafine (K1000) Indeks: TMG-0070.1135.01
 Krażek włóknina speed z welurem 150mm K600 UF Indeks: N8996.8715.3-T10	 Pasek 1950 siaspeed na rzep 70mm x 125mm Indeks: TMK-T2050.xxxx.7-T00
 Pasek 1950 siaspeed na rzep 70mm x 400mm perforowany (2x200), 66 otw. Indeks: TMK-9347.4354.xxxx-T50	 Pasek 1950 siaspeed na rzep 115mm x 228mm, 18 otw. Indeks: TMK-T2042.xxxx.7-T00

Akcesoria

 Kłoczek z rzepem, do szlif. na sucho 70mm x 125mm (0020.0342.01) Indeks: TNX-T7055.0000.1-T01	 Kłoczek z rzepem, do szlif. na sucho 70mm x 198mm multi otw. Indeks: TNX-0020.6515.01-T01	 Kłoczek z rzepem, do szlif. na sucho 70mm x 400mm multi otw. Indeks: TNX-0020.6516.01-T01
 Kłoczek z rzepem, do szlif. na sucho 115mm x 230mm multi otw. Indeks: TNX-0020.6517.01-T01	 Kłoczek elastyczny z rzepem, do szlif. na sucho 115mm x 230mm multi otw. Indeks: TNX-0020.6518.01-T01	 Tarcza moc. na rzep miękka 150mm multi otw. 5/16cal i M8 Indeks: TAK-0020.5740.01-T01
 Tarcza moc. na rzep bardzo miękka 150mm multi otw. 5/16cal i M8 Indeks: TAK-0020.5742.01-T01	 Szlifierka rot. -oscylacyjna pneumatyczna 150mm, skok 2,5mm lub 5mm, EKONO, zew. odpylanie. Indeks: TNP-CP7255CVE-C01 (skok 5mm) Indeks: TNP-CP7225CVE-C01 (skok 2,5mm)	 Adaptor-prześciówka z mikrorzepem 150mm, 15 otw. Indeks: TAK-T6744.0000.2-T05
 Sadza puder do kontroli szlif czarny 30g Indeks: WNX-132.136-X01		

Zasady wyboru granulacji. Nie opuszczaj więcej niż 2 granulacje.

