


+ CAR GOLD

KATALOG PRODUKTÓW

NIEZASTĄPIONY
W PROFESJONALNYCH
NAPRAWACH LAKIERNICZYCH



PRODUKTY LAKIERNICZE

- SYSTEMY KOLORYSTYCZNE
- CHEMIA LAKIERNICZA
- MATERIAŁY ŚCIERNE



WIEDZA TECHNOLOGICZNA

- DOPASOWANIE ROZWIĄZAŃ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB
- PROGRAMY PROJEKTOWANIA I OPTYMALIZACJI PRACY LAKIERNI
- AUTORSKIE PROGRAMY SZKOLENIOWE



DORADZTWO TECHNICZNE

- NADZÓR NAD WDROŻENIEM TECHNOLOGII LAKIERNICZEJ
- POMOC W APLIKACJI I DOBORZE KOLORU
- AUDYTY LAKIERNICZE

Grupa CSV jest polskim producentem i dystrybutorem chemii lakierniczej. Od 25 lat dostarczamy produkty lakiernicze, dzielimy się wiedzą i świadczymy usługi z zakresu doradztwa technicznego, rozwijając w ten sposób technologie lakiernicze w branży motoryzacyjnej i przemysłowej. Oferujemy szerokie spektrum produktów marek własnych oraz wyłączną dystrybucję produktów światowych producentów.

Zawsze podążamy za potrzebami Klientów i trendami obowiązującymi na aktualnym rynku. Dlatego, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój branży motoryzacyjnej, nacisk na efektywność, wysoką jakość usług oraz dążenie do optymalizacji zachodzących procesów w warsztatach blacharsko-lakierniczych, postanowiliśmy stworzyć linię produktów premium Goldcar+. Produktów innowacyjnych, a jednocześnie w zasięgu każdego warsztatu.

WSPÓŁPRACA PEŁNA PLUSÓW

INNOWACYJNOŚĆ I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW
LINII GOLDCAR+ POZWOLIŁY NA STWORZENIE
KOMPLETNEJ TECHNOLOGII RENOWACYJNEJ
ZNAJDUJĄCEJ ZASTOSOWANIE W KAŻDYM
WARSZTACIE LAKIERNICZYM.

SZUKASZ PRODUKTÓW, KTÓRE
USPRAWNIĄ PRACĘ W TWOIM WARSZTACIE?

WYBIERASZ TYLKO NOWOCZESNE
I **SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA?**

ZASTANAWIASZ SIĘ, JAK **OBNIŻYĆ KOSZTY?**

CHCESZ **ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ**
PRACY W SWOIM WARSZTACIE?

CHCESZ SWOIM KLIENTOM
ZAPEWNIĆ **NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ?**



SZPACHLE Z PLUSEM

**KAŻDA ZE SZPACHLI W LINII
GOLDCAR+ STANOWI
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE
OKREŚLONEGO PROBLEMU.
DZIĘKI WŁAŚCIWOŚCIOM
WYPEŁNIAJĄCO-WYKOŃCZENIOWYM
SZPACHLE Z PLUSEM UMOŻLIWIAJĄ
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW PRZY
ZASTOSOWANIU TYLKO JEDNEGO
PRODUKTU.**

STRONY

5 - 9

SZPACHLA MULTIFUNKCYJNA LEKKA

PROFESJONALNA, DROBNOZIARNISTA SZPACHLÓWKA
WYPEŁNIAJĄCO-WYKOŃCZENIOWA
LŻEJSZA OD STANDARDOWYCH SZPACHLÓWEK
WYPEŁNIAJĄCYCH O OKOŁO 30%



NOWOŚĆ

łatwa w użyciu lekka szpachlówka wypełniająca. Charakteryzuje się dobrym modelowaniem zarówno przy nakładaniu grubych jak i cienkich warstw. Po wyschnięciu tworzy gładką powłokę o optymalnej twardości do obróbki ścierniej.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Stal, aluminium, laminaty poliestrowo-szkłane.

RODZAJE OBRÓBK

Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho.

WŁAŚCIWOŚCI

Funkcja wypełniająco-wykończeniowa.

POJEMNOŚĆ	KOLOR		INDEKS			
1000 ml	beżowy		VSX-01.074.1008-GCP			
	szpachla 100 g utwardzacz 2-3 g	4-6 min.	20-25 min.	P100 - P320	P100 - P320	przechowywać w chłodnym miejscu

SZPACHLA MULTIFUNKCYJNA

PROFESJONALNA, DROBNOZIARNISTA SZPACHLÓWKA
WYPEŁNIAJĄCO-WYKOŃCZENIOWA

ZAPEWNIĄ POWIERZCHNIĘ GŁADKĄ I BEZ PORÓW



Szpachla zapewnia gładką powierzchnię wolną od nierówności i porów. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w grubszych i cienkich warstwach.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie stalowe, aluminiowe, ocynkowane i poliestrowo-szkłane.

RODZAJE OBRÓBK

Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho.

WŁAŚCIWOŚCI

Funkcja wypełniająco-wykończeniowa.

POJEMNOŚĆ	KOLOR		INDEKS			
1,8 kg	niebieski		VSX-SSX-004-GCP			
	szpachla 100 g utwardzacz 2-3 g	3-5 min.	1-30 min.	P100 - P320	P100 - P320	przechowywać w chłodnym miejscu

SZPACHLA Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM ULTRALEKKA

MAKSYMALNIE WZMACNIA NAPRAWIANĄ
POWIERZCHNIĘ JUŻ W CIENKIEJ WARSTWIE

ODBUDOWUJE SPRĘŻYSTOŚĆ USZKODZONEGO
ELEMENTU



Szpachla nie obciąża naprawianego elementu, a dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej zapewnia maksymalne wzmocnienie powierzchni. Już cienka warstwa szpachli odbudowuje sprężystość elementu. Służy do naprawy powierzchni mocno zniszczonych i narażonych na duże obciążenia.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie stalowe, aluminiowe, ocynkowane i poliestrowo-szklane.

RODZAJE OBRÓBK

Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho.

WŁAŚCIWOŚCI

Minimalnie obciąża zapewniając maksymalne wzmocnienie już w cienkiej warstwie.

POJEMNOŚĆ	KOLOR		INDEKS			
1000 ml	grafitowy		VSW-01.040.1000-X01			
	szpachla 100 g utwardzacz 2-3 g	3-5 min.	20-30 min.	P150 - P320	P150 - P320	przechowywać w chłodnym miejscu

SZPACHLA ULTRALEKKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM

ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ WYTRZYMAŁOŚĆ
MECHANICZNĄ DLA WYPEŁNIENIA

OPTYMALNA ILOŚĆ WŁÓKIEN UŁATWIA WYPEŁNIENIE
NIERÓWNOŚCI I DZIUR



Szpachla o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Maksymalnie wzmocnia powierzchnię osłabioną po naprawie blacharskiej. Charakteryzuje się kremową konsystencją, która pozwala na łatwe modelowanie i szlifowanie.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie stalowe, aluminiowe, ocynkowane i poliestrowo-szklane.

RODZAJE OBRÓBK

Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho.

WŁAŚCIWOŚCI

Maksymalnie wzmocnia i usztywnia powierzchnię.

POJEMNOŚĆ	KOLOR		INDEKS			
500 ml	żółty		VSX-027.500-GCP			
1000 ml	żółty		VSX-027.100-GCP			
	szpachla 100 g utwardzacz 2-3 g	3-5 min.	16-30 min.	P120 - P320	P120 - P320	przechowywać w chłodnym miejscu

DOSTĘPNA W ZESTAWIE STRONA 24

SZPACHLA WZMACNIAJĄCA Z FUNKCJĄ PUDRU KONTROLNEGO

WŁÓKNO SZKLANE WZMACNIA I ODBUDOWUJE
SPRĘŻYSTOŚĆ NAPRAWIANEGO ELEMENTU

UZYSKANY PODCZAS OBRÓBKİ PYŁ PEŁNI FUNKCJĘ
PUDRU KONTROLNEGO



Szpachla wzmacnia naprawiany element, a uzyskany podczas obróbki szlifierskiej jasny pył pełni funkcję pudru kontrolnego, co skraca czas naprawy i obniża jej koszty. Szpachla charakteryzuje się szczególną łatwością modelowania, nawet na elementach o skomplikowanych kształtach.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie stalowe, aluminiowe, ocynkowane i poliestrowo-szklane.

RODZAJE OBRÓBKİ

Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho.

WŁAŚCIWOŚCI

Podwójna korzyść: wypełnienie i kontrola jakości szlifowanej powierzchni.

POJEMNOŚĆ	KOLOR		INDEKS			
1,8 kg	niebieski		VSW-01.020.1800-GCP			
	szpachla 100 g wzwardacz 2,3 g	3-5 min.	16-30 min.	P120 - P320	P120 - P320	przechowywać w chłodnym miejscu

SZPACHLA ANTYKOROZYJNA ULTRALEKKA

NIE WYMAGA STOSOWANIA GRUNTU
ANTYKOROZYJNEGO

MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI NA NIEZAGRUNTOWANĄ
POWIERZCHNIĘ PRZYSPIESZA PROCES TECHNOLOGICZNY



Szpachla zawiera lekkie wypełniacze oraz pigmenty antykorozyjne, dzięki czemu można ją aplikować na niezagruntowaną powierzchnię. Możliwość aplikacji szpachli bez użycia gruntu znacznie skraca czas naprawy i redukuje związane z nią koszty.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie stalowe, aluminiowe, ocynkowane i poliestrowo-szklane.

RODZAJE OBRÓBKİ

Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho.

WŁAŚCIWOŚCI

Ochrona antykorozyjna naprawianych powierzchni.

POJEMNOŚĆ	KOLOR		INDEKS			
500 ml	jasnożółty		VSW-01.039.500-X01			
1000 ml	jasnożółty		VSW-01.039.1000-X01			
	szpachla 100 g wzwardacz 2,3 g	3-5 min.	20-30 min.	P150 - P320	P150 - P320	przechowywać w chłodnym miejscu

DOSTĘPNA W ZESTAWIE STRONA 25

SZPACHLA ULTRAELASTYCZNA PO UTWARDZENIU

PRZEZNACZONA NA ELEMENTY NARAŻONE NA
DZIAŁANIE TEMPERATUR I DRGANIA

POSIADA PRZYPĘCNOŚĆ DO TWORZYW
SZTUCZNYCH, W TYM DO POLIPROPYLENU (PP) ORAZ
POWIERZCHNI METALOWYCH



Szpachla o podwyższonej elastyczności i odporności mechanicznej. Przeznaczona do aplikacji na elementy z tworzyw sztucznych i na powierzchnie narażone na działanie temperatur i drgania. Zapewnia wysoką jakość po obróbce mechanicznej, nie zostawia dziurek i porów.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie z tworzyw sztucznych - w tym polipropylen (PP) oraz powierzchnie stalowe, aluminiowe, ocynkowane i poliestrowo-szklane.

RODZAJE OBRÓBK

Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho.

WŁAŚCIWOŚCI

Pozwala na zachowanie elastyczności szpachlowanego elementu.

POJEMNOŚĆ	KOLOR		INDEKS			
500 g	szary		VSW-01.038.500-X01			
szpachla 100 g utwardzacz 2-3 g	3-5 min.	20-30 min.	P1 50 - P320	P1 50 - P320	P1 50 - P320	przechowywać w chłodnym miejscu

DOSTĘPNA W ZESTAWIE STRONA 24

SZPACHLA O ZREDUKOWANEJ KURCZLIWOŚCI

UNIKATOWA FORMUŁA ELIMINUJE EFEKT SKURCZU

PRZEZNACZONA DO APLIKACJI NA DUŻE POWIERZCHNIE
NARAŻONE NA ODKSZTAŁCANIE PODCZAS
SZPACHLOWANIA



Szpachla charakteryzująca się znacząco obniżonym skurczem następującym podczas reakcji utwardzania. Szpachla zapobiega defektowi zwanemu konturowaniem. Posiada większą elastyczność i zwiększoną przyczepność do podłoża.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie stalowe, aluminiowe, ocynkowane i poliestrowo-szklane.

RODZAJE OBRÓBK

Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho.

WŁAŚCIWOŚCI

Zapobiega odkształceniu powierzchni podczas procesu schnięcia szpachli.

POJEMNOŚĆ	KOLOR		INDEKS			
500 g	biały		VSW-01.037.500-X01			
1,8 kg	biały		VSW-01.037.1800-X01			
szpachla 100 g utwardzacz 2-3 g	3-5 min.	20-30 min.	P1 50 - P320	P1 50 - P320	P1 50 - P320	przechowywać w chłodnym miejscu

SZPACHLA WYKOŃCZENIOWA

**ZAPEWNIĄ PERFEKCYJNIE GŁADKIE WYPEŁNIENIE
POWIERZCHNI**

**NIEZASTĄPIONA PRZY WYPEŁNIANIU DROBNYCH
NIERÓWNOŚCI**



Drobnoziarnista szpachla, niezastąpiona przy wypełnianiu drobnych nierówności. Szpachla wyrównuje i zapewnia perfekcyjnie gładkie wykończenie powierzchni.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie stalowe, aluminiowe, ocynkowane i poliestrowo-szklane.

RODZAJE OBRÓBKI

Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykończenie powierzchni naprawianych szpachlami wypełniającymi.

POJEMNOŚĆ

1,8 kg

KOLOR

niebieski

INDEKS

VSX-SSX-010-GCP



szpachla 100 g
utwardacz 2-3 g



3-5 min.



16-30 min.



P1 50 - P320



P1 50 - P320



przechowywać
w chłodnym
miejscu

PRODUKTY Z LINII GOLDCAR+ DOSTĘPNE SĄ WYŁĄCZNIE W OFERCIE GRUPY CSV.

**STOSUJĄC PEŁNĄ TECHNOLOGIĘ GOLDCAR+ MASZ PEWNOŚĆ,
ŻE WYBIERASZ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ, ZWIĘKSZASZ
EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW W SWOIM WARSZTACIE,
OBNIŻASZ KOSZTY ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW
I OPTYMALIZUJESZ CZAS NAPRAWY POJAZDU.**

MAMY WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ!

Goldcar+ to wyselekcjonowana linia chemii lakierniczej klasy premium, w której każdy produkt posiada unikalne właściwości optymalizujące proces naprawy lakierniczej. Gwarantujemy spójność technologiczną produktów, która zapewnia niezawodne rezultaty oraz łatwy i pewny proces renowacji powłoki lakierowej pojazdów – od przygotowania podłoża po aplikację lakieru bezbarwnego.

TECHNOLOGIA Z PLUSEM TO TWOJE KORZYŚCI:

- Krótszy czas pracy
- Łatwiejszy proces naprawy lakierniczej
- Mniejsze zużycie materiałów lakierniczych i ściernych
- Niższe zużycie energii elektrycznej
- Zminimalizowane ryzyko popełnienia błędów lakierniczych



GRUNTY I PODKŁADY Z PLUSEM

**WSZYSTKIE PODKŁADY
W OFERCIE GOLDCAR+ POSIADAJĄ
WŁAŚCIWOŚCI ANTYKOROZYJNE,
DOSKONALE PRZYLEGAJĄ
DO PODŁOŻA I GWARANTUJĄ
SKRÓCENIE CZASU PRACY
ORAZ REDUKCJĘ KOSZTÓW
ZUŻYTEGO MATERIAŁU.**

STRONY

12 - 13

GRUNT 1K NA TWORZYWA SZTUCZNE

**ZWIĘKSZA PRZYPĘCNOŚĆ PODKŁADÓW DO PODŁOŻA
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO**

**DOSKONALE ZABEZPIECZA TWORZYWA SZTUCZNE,
W TYM POLIPROPYLEN, POLIETYLEN**



Jednoskładnikowy grunt o zwiększonej przyczepności do powłok z tworzywa sztucznego. Charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością po utwardzeniu. Łatwy w aplikacji. Produkt gotowy do użycia.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie z tworzyw sztucznych, w tym polietylen (PE) i polipropylen (PP).

WŁAŚCIWOŚCI

Zwiększa przyczepność podkładów i szpachli do elementów z tworzyw sztucznych.

POJEMNOŚĆ

1 l

INDEKS

VPG-3100011-GCP

produkt gotowy do użycia	10 sekund kubek Forda 4 mm, 20°C	dysza: 1,2-1,3 mm; zdecentowany pistolet konwencjonalny	liczba warstw: 1 grubość warstwy: 5-10 µm	10-30 min. w 20°C

DOSTĘPNY W ZESTAWIE

STRONA

24

PODKŁAD AKRYLOWY 2K SZYBKOSCHNĄCY

**CZAS SCHNIĘCIA TYLKO 15-20 MIN. W 60°C
LUB 2,5-3 H W 20°C**

POSIADA WŁAŚCIWOŚCI ANTYKOROZYJNE



Podkład akrylowy o bardzo krótkim czasie schnięcia: tylko 15-20 min. w 60°C lub 2,5-3 h w 20°C. Posiada właściwości antykorozyjne. Zapewnia dobrą rozlewność i dokładne pokrycie naprawianej powierzchni. Doskonale się szlifuje, nie zakleja papieru ściernego.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie zagruntowane lub naprawiane przy pomocy szpachli poliestrowych.

RODZAJE OBRÓBK

Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho i mokro.

WŁAŚCIWOŚCI

Szybka naprawa drobnych i średnich uszkodzeń.

POJEMNOŚĆ

1250 ml/kpl.

KOLOR

szary

INDEKS

VPG-02.092.1250-GCP

4:1 podkład (A) 100% obj., twardzacz (B) 25% obj.	2,5-30 sek., kubek DIN 4 mm, 20°C	dysza: 1,6-2,2 mm, ciśnienie robocze według zdecentowanego pistoletu	liczba warstw: 1-3, grubość 1 warstwy: 55-60 µm, grubość powłoki 55-180 µm	5-7 min. w 20°C	1,5-20 min w 60°C lub 2,5-3 h w 20°C	fała krętka i średnia: 12-15 min.

DOSTĘPNY W ZESTAWIE

STRONA

24 - 25

PODKŁAD AKRYLOWY 2K MOKRE NA MOKRE PLUS

NIE WYMAGA SZLIFOWANIA MIĘDZY WARSTWAMI
POSIADA WŁAŚCIWOŚCI ANTYKOROZYJNE



Podkład akrylowy nie wymaga szlifowania między warstwami w wersji „mokre na mokre”. Posiada właściwości antykorozyjne. Został wzbogacony o drobnoziarniste wypełniacze, dzięki którym charakteryzuje się dobrymi właściwościami izolacyjnymi. Możliwość barwienia rozcieńczalnikowymi pastami pigmentowymi w ilości do 5%.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie zagruntowane lub naprawiane przy pomocy szpachli poliestrowych.

RODZAJE OBRÓBK

Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho i mokro.

WŁAŚCIWOŚCI

Podwójna korzyść: w wersji „do szlifu” wypełnia, w wersji „mokre na mokre” wypełnia i izoluje.

POJEMNOŚĆ	KOLOR	INDEKS
1050 ml/kpl.	szary	VPG-02.107.1050-GCP
podkład (A) 50 części, utwardzacz (B) 10 części, rozcieńczalnik (C) - 10% (tylko w wersji „mokre na mokre”)	kubek DIN 4 mm (20°C): 20-23 sek. (wersja wypełniająca), 18-20 sek. (wersja „mokre na mokre”)	liczba warstw: 1-2 grubość powłoki: 50-80 µm
dyzła: 1,2-1,3 mm (wersja „mokre na mokre”), dyzła: 1,3-1,6 mm (wersja wypełniająca), ciśnienie robocze według zaleceń producenta pistoletu	liczba warstw: 1-2 grubość powłoki: 30 µm	5-7 min (wersja wypełniająca) do zimowania
		wersja „mokre na mokre”: 15-20 min, w 60°C lub 3-4 h w 20°C
		fałd krętka i średnica: 12-15 mm (wersja wypełniająca)

DOSTĘPNY W ZESTAWIE STRONA 25

PODKŁAD AKRYLOWY 2K WYSOKIE WYPEŁNIENIE

ZAPEWNIĄ IDEALNE WYPEŁNIENIE, MOŻE ZASTĄPIĆ
SZPACHLĘ NATRYSKOWĄ
POSIADA WŁAŚCIWOŚCI ANTYKOROZYJNE



Podkład akrylowy o bardzo wysokim wypełnieniu. Może zastąpić szpachlę natryskową, co znacznie skraca proces naprawy i obniża jej koszty. Posiada właściwości antykorozyjne. Bez tendencji do zacieków. Doskonale się szlifuje, nie zakleja papieru ściernego.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie zagruntowane lub naprawiane przy pomocy szpachli poliestrowych.

RODZAJE OBRÓBK

Ręczna i maszynowa, materiałami ściernymi na sucho i mokro.

WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki możliwości aplikacji w grubszej warstwie zapewnia doskonałe wypełnienie.

POJEMNOŚĆ	KOLOR	INDEKS
960 ml/kpl.	szary	VPG-02.011.960-GCP
podkład (A) 100% obj., utwardzacz (B) 20% obj., rozcieńczalnik (C) 10% obj. na składnik A	48-52 sek., kubek DIN 4mm, 20°C	liczba warstw: 2-3, grubość 1 warstwy: 70-80 µm, grubość powłoki 140-240 µm
dyzła: 1,8-2,2 mm, ciśnienie robocze według zaleceń producenta pistoletu	10 min, w 20°C	4-5 min, w 60°C
		fałd krętka i średnica: 12-15 mm

DOSTĘPNY W ZESTAWIE STRONA 25



LAKIERY Z PLUSEM

LAKIERY BEZBARWNE GOLDCAR+
WYKAZUJĄ WYSOKĄ ODPORNOŚĆ
NA PROMIENIOWANIE UV, DZIĘKI
DOSKONAŁEJ ROZLEWNOŚCI
ZAPEWNIAJĄ ŁATWĄ APLIKACJĘ.
GWARANTUJĄ UZYSKANIE
TWARDEJ, TRWAŁEJ I DOSKONAŁE
ZABEZPIECZONEJ POWŁOKI.

STRONY

15 - 16

LAKIER BEZBARWNY 2K PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA

ZAPEWNIĄ TWARDĄ I TRWAŁĄ POWŁOKĘ ODPORNĄ
NA ZARYSOWANIA

POSIADA WYSOKĄ ZAWARTOŚĆ FILTRÓW UV



Bezbarwny lakier akrylowy zapewnia twardą i trwałą powłokę odporną na zarysowania. Posiada wysoką zawartość filtrów oraz części stałych. Charakteryzuje się doskonałą rozlewnością. Odporny na czynniki chemiczne i klimatyczne.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie pokryte lakierem bazowym wodorozcieńczalnym lub rozcieńczalnikowym.

RODZAJE OBRÓBK

Aplikacja w kabinach lakierniczych, za pomocą pistoletu natryskowego.

WŁAŚCIWOŚCI

Powierzchnia odporna na zarysowania.

POJEMNOŚĆ

1,5 l/kpl.

lakier 5 l

utwardzacz 2,5 l

INDEKS

VLB-003.014-X01

VLB-003.014-X05

VDL-004.019-X05



lakier (A) 100% obj.,
utwardzacz (B) 50% obj.,
stabilizator (C) – 0,7% obj.
na składnik A



1,6-1,8 sek.,
ubek DIN 4 mm, 20°C,
czas życia: do 2 h w 20°C



pistolet zasilany grawitacyjnie,
dyzja: 1,3 mm,
ciśnienie robocze według zaleceń
producenta pistoletu



liczba warstw: 2,
grubość suchej powłoki: 45-50 µm



5-7 min. pomiędzy warstwami,
10 min. przed suszeniem



schnięcie w 60°C: 30 min.
do montażu w 20°C: 6-7 h,
do polerowania 20°C: 10-1 h
całkowita twardość w 20°C: 5-7 dni



folia krośka i średnica: 10 min.

LAKIER BEZBARWNY 2K SZYBKOSCHNĄCY

CZAS SCHNIĘCIA TYLKO 15 MIN. W 60°C LUB 4 H W 20°C

POSIADA WYSOKĄ TWARDOŚĆ POCZĄTKOWĄ



Bezbarwny szybkoschnący lakier akrylowy o podwyższonej twardości początkowej i wysokiej zawartości części stałych. Bardzo krótki czas schnięcia, który umożliwia polerowanie już po 15 min. w 60°C lub 4 h w 20°C. Bardzo dobra rozlewność. Odporny na czynniki chemiczne i klimatyczne.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie pokryte lakierem bazowym wodorozcieńczalnym lub rozcieńczalnikowym.

RODZAJE OBRÓBK

Aplikacja w kabinach lakierniczych, za pomocą pistoletu natryskowego.

WŁAŚCIWOŚCI

Możliwość szybkiego polerowania i montażu wylakierowanego elementu.

POJEMNOŚĆ

1,5 l/kpl.

VLB-03.049.1000-GCP

INDEKS



lakier (A) 100% obj.,
utwardzacz (B) 50% obj.



1,6-1,8 sek.,
kubek DIN 4 mm, 20°C,
czas życia: do 50 min. w 20°C



pistolet zasilany grawitacyjnie,
dyzja: 1,3 mm,
ciśnienie robocze według zaleceń
producenta pistoletu



liczba warstw: 1,5
(1 pełna warstwa + 1/2 warstwy),
grubość suchej powłoki: 50-60 µm



5-7 pomiędzy warstwami,
10 min. przed suszeniem



Suchość dotykowa: 1-1,5 h w 20°C
10 min. w 60°C; do polerowania:
3,5-4 h w 20°C; 1,5 min. w 60°C;
pełne utwardzenie: 4 dni w 20°C
i 1,5 min. w 60°C + 3 dni/20°C



folia krośka i średnica: 8-15 min.
w 20°C

DOSTĘPNY W ZESTAWIE STRONA 24

LAKIER BEZBARWNY 2K WYSOKI POŁYSK

UMOŻLIWIA WYLAKIEROWANIE Z EFEKTEM
LUSTRZANEGO ODBICIA

BEZ TENDENCJI DO ZACIEKÓW I GAZOWANIA



Bezbarwny lakier akrylowy o wysokiej zawartości części stałych, doskonałej rozlewności oraz bez tendencji do zacieków. Umożliwia wylakierowanie z efektem lustrzanego odbicia. Lakier jest odporny na działanie promieni UV, czynniki chemiczne i klimatyczne. Do zastosowania wraz ze Stabilizatorem.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie pokryte lakierem bazowym wodorozcieńczalnym lub rozcieńczalnikowym.

RODZAJE OBRÓBKİ

Aplikacja w kabinach lakierniczych, za pomocą pistoletu natryskowego.

WŁAŚCIWOŚCI

Gwarancja wysokiego połysku i najlepsza ochrona lakieru.

POJEMNOŚĆ

1,5 l/kpl.

INDEKS

VLB-03.008.1500-GCP

lakier (A) 100% obj., utwardzacz (B) 50% obj., stabilizator (C) – 5-8% obj. no składnik A	18-22 sek., kubek DIN 4 mm, 20°C, czas życia: 30 min. w 20°C	pistolet zasilany grawitacyjnie, dyzgo: 1,2 mm, ciśnienie robocze według zaleceń producenta pistoletu	liczba warstw: 2, grubość suchej powłoki: 50-55 µm	7-10 min. w 20°C	20-25 min. w 60°C, 8h w 20°C, pełne utwardzenie po 7 dniach w 20°C	fala krótka i średnia: 12-15 min.

DOSTĘPNY W ZESTAWIE

STRONA

25

WIECEJ PLUSÓW W SPECJALNYCH ZESTAWACH

STRONY

24 - 26



DODATKI Z PLUSEM

**ZASTOSOWANIE DODATKÓW
Z LINII GOLDCAR+ ZAPEWNI
UZYSKANIE NAJLEPSZYCH
EFEKTÓW RENOWACYJNYCH
NAWET W WYMAGAJĄCYCH
WARUNKACH PRACY.**

STRONY

18 - 22

AKCELERATOR

ZAPEWNI O 15% SZYBSZE SCHNIĘCIE PRODUKTÓW AKRYLOWYCH

USPRAWNIA PROCES SCHNIĘCIA W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH



Preparat przyspieszający o około 15% czas schnięcia podkładów i lakierów akrylowych. Do zastosowania wyłącznie z utwardzaczami typu „standard” i „wolny”.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie pokryte lakierem bazowym wodorozcieńczalnym lub rozcieńczalnikowym.

RODZAJE OBRÓBK

Aplikacja w kabinach lakierniczych, za pomocą pistoletu natryskowego.

WŁAŚCIWOŚCI

Skraca czas schnięcia lakierów i podkładów akrylowych.

POJEMNOŚĆ

200 ml

INDEKS

VDL-004.100-GCP

4:1	5:1	2:1
podkład (A) 100 cz. (1,57 g) utwardzacz (B) 25 cz. (2,4 g) akcelerator (C) max. 18 cz. (1,6 g)	podkład (A) 100 cz. (1,54 g) utwardzacz (B) 20 cz. (2,0 g) akcelerator (C) max. 20 cz. (1,8 g)	lakier (A) 100 cz. (99 g) utwardzacz (B) 50 cz. (51 g) akcelerator (C) max. 8 cz. (7 g)

UELASTYCZNIACZ

ZAPOBIEGA PĘKNIĘCIOM I ODPRYSKOM PODKŁADÓW I LAKIERÓW APLIKOWANYCH NA TWORZYWA SZTUCZNE

ZWIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ NAPRAWIANYCH POWIERZCHNI



Preparat zapobiegający powstawaniu odprysków i pęknięć podkładów i lakierów bezbarwnych. Przeznaczony do aplikacji na elementy z tworzyw sztucznych bez względu na stopień ich elastyczności.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone Gruntem 1K.

RODZAJE OBRÓBK

Aplikacja w kabinach lakierniczych, za pomocą pistoletu natryskowego.

WŁAŚCIWOŚCI

Zachowuje elastyczność podkładów i lakierów aplikowanych na elementy z tworzyw sztucznych.

POJEMNOŚĆ

1 l

INDEKS

VDL-UELASB780-X01

dodanie uelastycznacza wydłuża czas schnięcia o ok. 10-15%	nie zaleca się

DOSTĘPNY W ZESTAWIE

STRONA

24

STABILIZATOR

UŁATWIA PROCES APLIKACJI LAKIERÓW
BEZBARWNYCH 2K

OGRANICZA WYSTĘPOWANIE ZACIEKÓW
I GAZOWANIA



Preparat ułatwiający aplikację lakierów bezbarwnych. Przeciwdziała tendencji do zacieków oraz obniża prawdopodobieństwo wystąpienia „gazowania”, nawet w podwyższonej temperaturze. Powłoka po wysuszeniu ma doskonały połysk i twardość początkową.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie pokryte lakierem bazowym wodorozcieńczalnym lub rozcieńczalnikowym.

RODZAJE OBRÓBK

Aplikacja w kabinach lakierniczych, za pomocą pistoletu natryskowego.

WŁAŚCIWOŚCI

Gwarantuje wysoki połysk lakierów bezbarwnych MS i HS.

POJEMNOŚĆ

1 l

INDEKS

VDL-07.024.1000-GCP

Lakier bezbarwny Wysoki Połysk: 5-8% obj.,
Lakier bezbarwny podwyższona odporność na zarysowania: 0-7% obj.,
Lakier bezbarwny szybko schnący: nie łączyć ze Stabilizatorem.

DOSTĘPNY W ZESTAWIE

STRONA

25

PASTA POLERSKA P-50

MULTIFUNKCYJNA PASTA POLERSKA DO BARDZO
TWARDYCH POWŁOK I POWIERZCHNI



Bardzo skuteczna pasta do polerowania twardych powłok lakierowych, żelkotów, metali, powierzchni chromowanych oraz aluminium. Usuwa rysy i zmatowienia nawet po szlifowaniu materiałem ściernym P1000 zarówno na mokro, szybko przywracając blask polerowanej powierzchni. Ze względu na dużą agresywność, pasta nie jest zalecana do polerowania warstw cienko-powłokowych np. o grubości ok. 30 mikrometrów. Łatwo zmywalna wodą.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Twarde powłoki lakierowe, żelkoty, metal, powierzchnie chromowane, aluminium.

RODZAJE OBRÓBK

Polerowanie mechaniczne futrem polerskim lub twardymi dyskami polerskimi (twardą gąbką polerską, kołem filcowym, flanelowym) lub ręczne ściereczką z mikrofibry.

WŁAŚCIWOŚCI

Usuwa grubsze rysy i defekty. Szybko przywraca blask polerowanej powierzchni.

POJEMNOŚĆ

500 g

INDEKS

TEP-PO-0500-E-X01

PASTA POLERSKA P-100

**PASTA POLERSKA DO ZNISZCZONYCH
POWŁOK LAKIEROWYCH**



Agresywna pasta ścierna typu FAST CUT i CUT do polerowania twardych i zniszczonych powłok lakierowych, akrylowych, poliuretanowych, żelkotowych oraz metalu. Szybko i skutecznie usuwa rysy i zmatowienia po szlifowaniu materiałem ściernym P1500. Ze względu na wysoką agresywność pasty nie zaleca się polerowania warstw cienkopowłokowych np. o grubości ok. 30 mikrometrów.

Dla poprawienia połysku szlifowanej powierzchni zaleca się zastosować dodatkowo pastę polerską Goldcar+ z oznaczeniem P-200.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powłoki lakierowe, akrylowe, poliuretanowe, żelkoty, metal.

RODZAJE OBRÓBK

Polerowanie mechaniczne futrem polerskim lub twardymi dyskami polerskimi (twardą gąbką polerską, kołem filcowym, flanelowym) lub ręczne ściereczką z mikrofibry.

WŁAŚCIWOŚCI

Szybko i skutecznie usuwa rysy i zmatowienia na twardych i zniszczonych powłokach lakierowych, akrylowych, poliuretanowych, żelkotowych oraz na metalu.

POJEMNOŚĆ

500 ml

INDEKS

TEP-P1-0500-E-X01

DOSTĘPNA W ZESTAWIE

STRONA

26

PASTA POLERSKA P-200

**ZAPEWNIĄ TRWAŁY EFEKT GŁĘBOKIEGO POŁYSKU
NIE WYMAGA UŻYCIA MLECZKA POLERSKIEGO**



Pasta zapewnia trwały efekt głębokiego połysku, pozwala na łatwe oraz efektywne usunięcie rys po materiale ściernym o zakresie ziarna P2000 - P2500. Nie barwi uszchelek. Nie zawiera silikonu.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Lakiery miękkie i twarde oraz tworzywa sztuczne.

RODZAJE OBRÓBK

Do użytku z twardą lub miękką gąbką polerską.

WŁAŚCIWOŚCI

Pozwala uzyskać powierzchnię o wysokim połysku. Nie wymaga użycia mleczka polerskiego.

POJEMNOŚĆ

500 g

INDEKS

TEP-P2-0500-E-X01

DOSTĘPNA W ZESTAWIE

STRONA

26

PŁYN POLERSKI

USUWA POZOSTAŁOŚCI PAST POLERSKICH
WZMACNIA INTENSYWNOŚĆ KOLORU



Płyn przeznaczony do usuwania pozostałości past polerskich. Usuwa zabrudzenia, wzmacnia kolor, nabłyszcza. Chroni lakier przed bieżącymi zanieczyszczeniami.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Do każdego rodzaju powierzchni.

RODZAJE OBRÓBK

Do użytku maszynowego z bardzo miękką gąbką polerską lub ręcznego ze ściereczką z mikrowłókna.

WŁAŚCIWOŚCI

Zapewnia perfekcyjnie czystą powierzchnię.

POJEMNOŚĆ

500 ml

INDEKS

TEP-P6-0500-M-C15

FUTRO POLERSKIE ULTRA CUT

DUŻA SIŁA TNĄCA
DO BARDZO TWARDYCH POWŁOK LAKIERNICZYCH



Futro polerskie o dużej sile tnącej do polerowania bardzo twardych powłok lakierniczych drewna i metali.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Żelkot, lakier poliestrowy, poliuretan, twarde/stare powłoki lakiernicze.

RODZAJE OBRÓBK

Do użytku z pastą polerską GC+ P-100.

WŁAŚCIWOŚCI

Skuteczne futro do pracy na bardzo twardych powłokach lakierniczych.

ŚREDNICA

130/150 mm

75/80 mm

INDEKS

MTR-P007283

MTR-P007284

DOSTĘPNE W ZESTAWIE

STRONA

26

GĄBKĄ POLERSKA WARSTWOWA TWARDA NA RZEP Z NACIĘCIAMI

DUŻA SIŁA TNĄCA

DO BARDZO TWARDYCH POWŁOK LAKIERNICZYCH



Gąbka polerska o dużej sile tnącej do polerowania bardzo twardych powłok lakierniczych drewna i metali.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Żelkot, lakier poliestrowy, poliuretan, twarde/stare powłoki lakiernicze.

RODZAJE OBRÓBK

Do użytku z pastą polerską GC+ P-100, szczególnie polecana do polerowania automatycznego.

WŁAŚCIWOŚCI

Skuteczna gąbka do pracy na bardzo twardych powłokach lakierniczych.

ŚREDNICA

80/100 mm

125/140 mm

50/170 mm

INDEKS

MTR-P007362

MTR-P007363

MTR-P007364

DOSTĘPNA W ZESTAWIE

STRONA

26

GĄBKĄ POLERSKA NA RZEP OCF TWARDA

DUŻA SIŁA TNĄCA

DO BARDZO TWARDYCH POWŁOK LAKIERNICZYCH



Gąbka polerska o dużej sile tnącej do polerowania bardzo twardych powłok lakierniczych drewna i metali oraz polerowania standardowego.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Żelkot, lakier poliestrowy, poliuretan, twarde/stare powłoki lakiernicze, lakier samochodowy, tworzywa/akryl.

RODZAJE OBRÓBK

Do użytku z pastą polerską GC+ P-100 lub GC+ P-200.

WŁAŚCIWOŚCI

Skuteczna gąbka do pracy na bardzo twardych powłokach lakierniczych.

ŚREDNICA

150/30 mm

170/30 mm

INDEKS

MTR-P007275

MTR-P007360

DOSTĘPNA W ZESTAWIE

STRONA

26

GĄBKĄ POLERSKA NA RZEP OCF MIĘKKA

DUŻA SIŁA TNĄCA

DO TWARDYCH POWŁOK LAKIERNICZYCH



Gąbka polerska o dużej skuteczności do polerowania twardych powłok lakierniczych oraz polerowania standardowego.

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Lakier samochodowy, tworzywa/akryl.

RODZAJE OBRÓBK

Do użytku z pastą polerską GC+ P-200.

WŁAŚCIWOŚCI

Skuteczna gąbka do pracy na twardych powłokach lakierniczych.

ŚREDNICA

150/30 mm

170/30 mm

INDEKS

MTR-P007276

MTR-P007361

DOSTĘPNA W ZESTAWIE

STRONA

26



ZESTAWY Z PLUSEM

WYBIERAJĄC TECHNOLOGIE
GOLDCAR+ PODEJMUJESZ
STRATEGICZNĄ DECYZJĘ
ZE ŚWIADOMOŚCIĄ, ŻE WSZYSTKIE
ELEMENTY SYSTEMU ZOSTAŁY
ZAPROJEKTOWANE I PRZETESTOWANE
TAK, ABY OPTYMALNIE ZE SOBĄ
WSPÓŁPRACOWAĆ I MINIMALIZOWAĆ
RYZYSKO WYSTĄPIENIA BŁĘDÓW
LAKIERNICZYCH. ZYSKUJESZ
MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA
KOMPLEKSOWEJ, SZYBKIEJ
I EFEKTYWNEJ NAPRAWY PRZY
ZACHOWANIU PEŁNEJ GWARANCJI
TECHNOLOGICZNEJ.

ZESTAW NA POWIERZCHNIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Produkty umożliwiają naprawę elementów z tworzyw sztucznych, takich jak: zderzaki, spojery, lusterka zewnętrzne czy listwy. Wykorzystanie technologii pozwala na przywrócenie oryginalnego wyglądu elementów i zachowanie ich elastyczności.

1	GRUNT 1K NA TWORZYWA SZTUCZNE
+	
2	DODATEK DO WYROBÓW AKRYLOWYCH UELASTYCZNIACZ
+	
3	SZPACHLA ULTRAELASTYCZNA PO UTWARDZENIU



ZESTAW DO SZYBKICH NAPRAW

Produkty pozwalają na szybką, kompleksową i trwałą naprawę uszkodzonego elementu. Zastosowanie technologii pozwala na redukcję kosztów zużytych materiałów oraz czasu pracy. Doskonale sprawdzą się w każdym warsztacie przy naprawie małych i średnich uszkodzeń.

1	SZPACHLA ULTRALEKKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM
+	
2	PODKŁAD AKRYLOWY 2K SZYBKOSCHNĄCY
+	
3	LAKIER BEZBARWNY 2K SZYBKOSCHNĄCY



ZESTAW ANTYKOROZYJNY +

Szpachla charakteryzująca się znacząco obniżonym skurczem następującym podczas reakcji utwardzania. Szpachla zapobiega defektowi zwanemu konturowaniem. Posiada większą elastyczność i zwiększoną przyczepność do podłoża.

1	SZPACHLA ULTRALEKKA ANTYKOROZYJNA
+ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU NAPRAWY DOBIERZ PODKŁAD	
2	PODKŁAD AKRYLOWY 2K SZYBKOSCHNĄCY
LUB	PODKŁAD AKRYLOWY 2K MOKRE NA MOKRE PLUS
LUB	PODKŁAD AKRYLOWY 2K WYSOKIE WYPEŁNIENIE



ZESTAW WYSOKI POŁYSK +

Zestaw umożliwia wylakierowanie z tzw. „efektem lustra”, nie powodując tendencji do zacieków i gazowania.

1	LAKIER BEZBARWNY 2K WYSOKI POŁYSK
+	
2	DODATEK DO LAKIERÓW BEZBARWNYCH STABILIZATOR



ZESTAW POLERSKI NR 1



Zestaw produktów do polerowania bardzo twardych lub starych powłok lakierniczych. Doskonały do obróbki powłok na metalu i drewnie.

1	PASTA POLERSKA GC+ P-100
----------	-------------------------------------



2	GĄBKA POLERSKA WARSTWOWA TWARDA NA RZEP Z NACIĘCIAMI
LUB	FUTRO POLERSKIE ULTRA CUT



ZESTAW POLERSKI NR 2



Zestaw produktów do polerowania bardzo twardych lub starych powłok lakierniczych oraz wykończenia powierzchni aż do uzyskania głębokiego połysku.

1	GĄBKA POLERSKA NA RZEP OCF TWARDA (BIAŁA)
----------	--



2	GĄBKA POLERSKA NA RZEP OCF MIĘKKA (ZIELONA)
----------	--



3	PASTA POLERSKA GC+ P-100
----------	-------------------------------------



4	PASTA POLERSKA GC+ P-200
----------	-------------------------------------



SKLEPÓW
W CAŁEJ
POLSCIE

**PRODUKTY Z PLUSEM
DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE
W SIECI SKLEPÓW
GRUPA CSV – MULTIMIESZALNIA**





Szczecin
ul. Pomorska 58-60
70-812 Szczecin
tel.: +48 91 46 12 506
info@csv.pl

www.csv.pl